



ANTIDESLIZANTE ANTISLIP G

Tenax

Destaques

- Ação Antideslizante
- Super Eficiente
- Longa Duração
- Indicado, Granitos e Materiais Sintéticos
- Tecnologia Tenax Italiana

Descrição

O **Antideslizante ANTISLIP G** é um produto químico ácido **pronto para uso** produzido pela **Akemi alemã**. Foi desenvolvido com agentes especiais com a finalidade de dar **Ação Antideslizante** em superfícies polidas e molhadas de Rochas naturais e sintéticas proporcionando **Alto Poder de Ação Antideslizante**.

Com sua alta tecnologia, **Antideslizante ANTISLIP G** cria micro ventosas nas pedras proporcionando a ação antideslizante de 10 a 15 minutos logo após da sua aplicação, permanecendo a ação antideslizante com longa duração. Não sendo necessária a reaplicação do produto.

Antideslizante ANTISLIP G tem longa duração, acima de dez anos sem alterar a cor das pedras.

Onde usar

O **Antideslizante ANTISLIP G** é especialmente indicado para:

- Granitos
- Composto de Quartzo, Silestone
- Nanoglass
- Marmoglass
- Porcelanatos
- Pisos cerâmicos

Vantagens Técnicas

- Ação Antideslizante
- Efeito de Imediato
- Aplicação simples com uma única camada
- Cria micro-ventosas conferindo antideslizamento
- Longa Duração (Mais de 10 anos)
- Indicado para uso em ambientes Internos e Externos
- Permite aplicação de hidro-óleo fugante para proteção

Como Usar

A superfície deverá estar limpa, seca, isenta de pó ou manchas oleosas. Recomendamos o uso Detergente Desengordurante **Óleo e Gordura**, não agressivo a superfície para remoção total das sujeiras. Aguardar a secagem completa da pedra.

- Aplicar uma camada farta sobre a superfície da pedra com o auxílio de um pincel ou rolo de lã de carneiro, espalhando bem o produto.
- Deixar agir por 15 a 20 minutos, **mantendo a superfície sempre molhada com o produto durante todo o tempo.**
- Em seguida lavar bem com água limpa.

Visite nosso site: www.akemiquimicosmarmores.com.br

(47) 98813-1946 (WhatsApp) - Ageu



A AÇÃO ANTIDESLIZANTE APARECERÁ DE IMEDIATO

Após a aplicação do o **Antideslizante ANTISLIP G** pode ser aplicado o **Hidro Óleo Fugante TK 500 S** com a pedra totalmente seca de pelo mesmo 24 h, para dar maior proteção contra manchamentos e absorção de água.

ANTIDESLIZANTE ANTISLIP G SUA PEDRA NÃO ESCORREGA JAMAIS

Recomendações

- É necessário que mantenha a pedra totalmente molhada com o produto durante o tratamento, para não permitir menor ação do antideslizamento em determinadas áreas que possa secar antes do tempo.
- Se aplicar **Antideslizante ANTISLIP G** próximo a peças metálicas, recomendamos a aplicação de vaselina nas peças para proteção das mesmas.
- **Recomendamos que se faça limpeza diária com detergentes para prevenir que sujem os micrósoros que podem diminuir a ação antideslizante.**
- **RECOMENDAMOS SEMPRE FAZER UM TESTE EM ÁREA PEQUENA ANTES DA APLICAÇÃO DO PRODUTO.**

Informações Técnicas

Uso: PRONTO PARA USO (Não diluir).

Rendimento: 15 a 20 m² / Litro

Embalagens: Frascos de 1 litro

Utilização: Puro

Prazo de validade: 36 meses a partir da data de fabricação na embalagem original e fechada

Entregamos para todo o Brasil

Qualquer dúvida estamos à disposição

Atenciosamente,

Akemi Químicos Mármore

Ageu Garcia Galiano - (47) 98813-1946 (WhatsApp)